

W-RS Simple Cutter 44

Beschreibung

Mit dem W-RS Simple Cutter 44 ist das Öffnen des Liners vom Seiteneinlauf her, sehr einfach und effizient. Die Bedienung erfolgt mit dem T-Griff über Schiebestangen auf den Fräskopf. Der Winkel des Fräsmotors zur Schiebestange (Rohr) kann über einen Einrastern entsprechend fix eingestellt werden. So kann auch z.B. ein, in ein Rohr einragendes Eisen schnell weggefräst werden. Die Halterung des Fräsmotors hat eine Einfräsung zur Fixierung der Kamera. Die Kamera kann mittels einer Schlauchbride, an der Motorhalterung befestigt werden. Es kann jede vorhandene Kamera (bis ca. D-30), verwendet werden. Der Simple Cutter 44 ist für jeden Kanalsanierer / Reiniger ein sehr nützliches Gerät!

Technische Daten:

Motor-Leistung: 0.25 kW
Druckluftmenge: 700L/min bei 8 bar
Verstell Winkel Fräsmotor: 100°
Durchmesser Halterung: 44 mm
Länge mit Kupplung: 180 mm
Kompatibilität: Mit W-RS Cutter Mini/Midi
W-RS WINCUT 80 – 250



T-Griff:

Länge mit Kupplung: 150 mm
Breite Griff: 200 mm

